



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Équipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/047/160/03/19/0311

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Full body harness, sit harness, belt for work positioning and restraint
EPI: EPI de catégorie III – Harnais d'antichute, ceinture à cuissardes, ceinture de maintien au travail et de retenue

Trademark: **PETZL**
Marque commerciale

Model: **ASTRO BOD FAST**
Modèle

Equivalences : la présente attestation est attribuée aux 6 références suivantes :

Equivalences: this certificate is awarded to the 6 following references:

- Reference : **C083BA00** - Size 0 (waist measurement from 26 to 31inch, leg measurements from 18 to 23inch)
Référence Taille 0 (tour de taille de 65 à 80 cm, tours de cuisses de 44 à 59 cm)
- Reference : **C083BA01** - Size 1 (waist measurement from 28 to 36inch, leg measurements from 19 to 24inch)
Référence Taille 1 (tour de taille de 70 à 93 cm, tours de cuisses de 47 à 62 cm)
- Reference : **C083BA02** - Size 2 – (waist measurement from 33 to 46inch, leg measurements from 20 to 25inch)
Référence Taille 2 – (tour de taille de 83 à 120 cm, tours de cuisses de 50 à 65 cm)
- Reference : **C083BA03** - Size 0 – Black color (waist measurement from 26 to 31inch, leg measurements from 18 to 23inch)
Référence Taille 0 – Coloris noir (tour de taille de 65 à 80 cm, tours de cuisses de 44 à 59 cm)
- Reference : **C083BA04** - Size 1 – Black color (waist measurement from 28 to 36inch, leg measurements from 19 to 24inch)
Référence Taille 1 – Coloris noir (tour de taille de 70 à 93 cm, tours de cuisses de 47 à 62 cm)
- Reference : **C083BA05** - Size 2 – Black color (waist measurement from 33 to 46inch, leg measurements from 20 to 25inch)
Référence Taille 2 – Coloris noir (tour de taille de 83 à 120 cm, tours de cuisses de 50 à 65 cm)

Manufacturer: **PETZL DISTRIBUTION - Cidex 105 A - 38920 CROLLES - France**
Fabricant

Description: Full body harness in polyester webbings, including 2 fall arrest attachment points, one central front and one back fall arrest attachment points by metallic D-ring double bar. Work positioning and restraint belt with 6 attachment points: 2 lateral, symmetrical and equivalent attachment points by metallic D-ring double bar, 3 ventral attachment points made of a small metallic openable D-ring, a big metallic openable D-ring and polyester webbing buckle and one back restraint point by polyester webbing buckle, of width 20mm. Sit harness with 3 ventral attachment points made of a small metallic openable D-ring, a big metallic openable D-ring and polyester webbing buckle. Maximum rated load of the ventral point: 140kg. The straps are linked directly to the small metallic D-ring of the belt with a type B rope adjustment device reference B0001500 and B0001501 for the black version, conforming to the standard EN 12841:2006. Belt attachment by female metallic buckles and leg loops attachment by metallic automatic buckles (detailed description in EU type examination report 18.0936).

Description : Harnais d'antichute en sangles polyester, à deux points d'accrochage antichute, un point d'accrochage antichute sternal central et dorsal par dé métallique double barre. Ceinture de maintien au travail à 6 points d'accrochage : 2 points d'accrochage latéraux, symétriques et équivalents par dé métallique double barre, 3 points d'accrochage ventraux constitués par un petit dé métallique ouvrable, un grand dé métallique ouvrable et une boucle en sangle polyester et un point d'accrochage de retenue à l'arrière par boucle en sangle polyester de largeur 20 mm. Ceinture à cuissardes à 3 points d'accrochage ventraux constitués par un petit dé métallique ouvrable, un grand dé métallique ouvrable et une boucle en sangle polyester. Charge nominale maximale du point ventral : 140 kg. Les bretelles sont reliées directement au petit dé métallique de la ceinture par un dispositif de réglage de corde de type B de référence B0001500 et B0001501 pour la version noire, conforme à la norme EN 12841 : 2006. Fermeture de la ceinture par boucles métalliques femelles et des tours de cuisses par boucles métalliques automatiques (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 18.0936).

Technical referentials in use: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008
Référentiels techniques utilisés

Date of signature (day/month/year): 25/03/2019
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 25/03/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 25/03/2024
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



Vincent Maillocheau
Validation électronique



Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page