



Gebruikershandleiding driepuntsladder

Verzeker er u van dat alle gebruikers de gebruikershandleiding hebben gelezen en die begrijpen.

Als u deze driepuntsladder gebruikt voor beroepsdoeleinden, moet u kennis hebben van de wetgeving omtrent werken op hoogte. Meer informatie kan verkregen worden bij de organisatie van veiligheid en gezondheid op het werk. Maak steeds een risico-analyse op, vooraleer u met het uit te voeren werk start.

Voor driepuntsladders is er geen specifieke EN-standaard. Desondanks zijn onze driepuntsladders getest tot 100 kg veilige werkbelasting. Dit is het gecombineerd gewicht van de persoon en zijn gereedschappen.

De keuze van de driepuntsladder moet gebaseerd zijn op gezond verstand. Bijvoorbeeld: U moet de specifieke toepassing en de gemiddelde hoogte van het uit te voeren werk voor ogen houden. U moet er rekening mee houden dat u, bij ladders tot 1,80m, niet hoger dan 3 treden van de top mag staan. Bij ladders hoger dan 1,80m mag u niet hoger staan dan 4 treden van de top. U moet ook rekening houden met uw eigen lichaamslengte en de reikhoogte.

Ga niet voorbij de gewichtsgrens bij het gebruik van de driepootsladder.

Gebruik altijd de volledige lengte van de ketting. Op die manier zijn de voor- en achterbenen in de juiste positie en zijn ze in een gelijke hoek van 75 graden.

Verkort het achterste been niet om dichterbij de werkzone te komen. Werk zijdelings ten opzichte van de werkzone of als u in, over of rondom een haag, struik of boom werkt, plaats dan het achterste been in de haag, struik of boom om tot de correcte werkpositie te komen.

Plaats nooit bakstenen of blokken onder de voeten van de ladder. Deze ladder mag enkel gebruikt worden op zachte ondergronden.

Werk bij hellingen steeds opwaarts. Pas de lengte van het achterste been aan totdat het achterste en de voorste benen een gelijke hoek bereiken. Ook in deze situatie moet de ketting op de volledige lengte gebruikt worden.

Leun nooit te veel naar links of rechts. Verplaats de ladder rondom de werkzone zodoende een correcte werkpositie te behouden om zo efficiënter en veiliger te werken.

Werk nooit met één enkele voet op de ladder.

Bij het dragen van de ladder moet rekeningen gehouden worden met de onmiddellijke omgeving om de ladder en de omgeving van schade te vrijwaren.

Leun niet ver naar achter om het kantelen van de ladder te voorkomen.

Het is aangeraden om een materiaalhouder of -tas te gebruiken.



Gebruikershandleiding driepuntsladder

Ga nooit voorwaarts de ladder af! Richt u steeds naar de ladder toe en hou u stevig vast aan de zijkanalen.

Let er altijd op dat tijdens het werken geen voorwerpen zoals bijvoorbeeld een afgezaagde tak de ladder kan raken. Pas je werkpositie tijdig aan.

Wees aandachtig voor bovengrondse obstakels of draden.

Controleer steeds of er niemand onder of in de directe omgeving van de ladder staat tijdens het werken.

Desondanks het feit dat geëxtrudeerd en gelast aluminium uitzonderlijk sterk is volgens zijn gewicht, kunnen deuken en diepe krassen eventueel een breuk veroorzaken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. We adviseren een ladderinspectie bij aanvang van ieder werk.

Let bij het wegbergen erop dat de ladder niet beschadigd kan worden door andere voorwerpen.

Bind de ladder zorgvuldig vast voor transport. Trek nooit in het midden van de ladder om doorbuiging te voorkomen.