



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Équipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/047/160/04/19/0405

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Full body harness, sit harness, belt for work positioning and restraint
EPI: EPI de catégorie III – Harnais d'antichute, ceinture à cuissardes, ceinture de maintien au travail et de retenue

Trademark: PETZL
Marque commerciale

Model: AVAO BOD FAST
Modèle

Equivalences : la présente attestation est attribuée aux 6 références suivantes :
Equivalences: this certificate is awarded to the 6 following references:

- **Reference : C071BA00** - Size 0 (waist measurement from 26 to 31inch, leg measurements from 18 to 23inch)
Référence Taille 0 (tour de taille de 65 à 80 cm, tours de cuisses de 44 à 59 cm)
- **Reference : C071BA01** - Size 1 (waist measurement from 28 to 36inch, leg measurements from 19 to 24inch)
Référence Taille 1 (tour de taille de 70 à 93 cm, tours de cuisses de 47 à 62 cm)
- **Reference : C071BA02** - Size 2 – (waist measurement from 33 to 46inch, leg measurements from 20 to 25inch)
Référence Taille 2 – (tour de taille de 83 à 120 cm, tours de cuisses de 50 à 65 cm)
- **Reference : C071BA03** - Size 0 (waist measurement from 26 to 31inch, leg measurements from 18 to 23inch)–Black version
Référence Taille 0 (tour de taille de 65 à 80 cm, tours de cuisses de 44 à 59 cm) – Version noire
- **Reference : C071BA04** - Size 1 (waist measurement from 28 to 36inch, leg measurements from 19 to 24inch)–Black version
Référence Taille 1 (tour de taille de 70 à 93 cm, tours de cuisses de 47 à 62 cm) – Version noire
- **Reference : C071BA05** - Size 2 – (waist measurement from 33 to 46inch, leg measurements from 20 to 25inch)–Black version
Référence Taille 2 – (tour de taille de 83 à 120 cm, tours de cuisses de 50 à 65 cm) – Version noire

Manufacturer: PETZL DISTRIBUTION - Cidex 105 A - 38920 CROLLES - France
Fabricant

Description: Full body harness in polyester webbings, including 2 fall arrest attachment points, one central front and one back fall arrest attachment points by metallic D-ring double bar reference M0001200 or C0060000 and reference M0001201 or C006000 for black version. The straps are linked on the front of the belt with connector with locking gate device, conforming to the European standard EN 362, including a CAPTIV slide, of references M34A SL, M34A TL, M33A SL, M33A TL, M72A SL ou M72A TL and M34A SLN, M34A TLN, M33A SLN, M33A TLN, M72A SLN or M72A TLN for black version. Work positioning belt with 5 attachment points: two lateral, symmetrical and equivalent attachment points by metallic D-ring double bar reference M0001200 or C0060000 and reference M0001201 or C006000 for black version, one ventral attachment point by metallic D-ring double bar reference M0001200 or C0060000 and reference M0001201 or C006000 for black version, one ventral attachment point by polyester webbing buckle and one back restraint point by polyester webbing buckle, width 20mm. Sit harness with 2 attachment points: one ventral attachment point by metallic D-ring double bar reference M0001200 or C0060000 and reference M0001201 or C006000 for black version and one ventral attachment point by polyester webbing buckle. Maximum rated load of the ventral point: 140kg. Belt attachment by female metallic buckles. Leg loops attachments by automatic metallic buckles. (detailed description in EU type examination report 18.1293).

Description : Harnais d'antichute en sangles polyester, à deux points d'accrochage antichute, un point sternal central et un point dorsal par dé métallique double barre référence M0001200 ou C0060000 et référence M0001201 ou C0060001 pour la version noire. Les bretelles sont reliées à l'avant de la ceinture par un connecteur à verrouillage conforme à la norme Européenne EN 362, avec une barrette CAPTIV, de références M34A SL, M34A TL, M33A SL, M33A TL, M72A SL ou M72A TL et M34A SLN, M34A TLN, M33A SLN, M33A TLN, M72A SLN ou M72A TLN pour la version noire. Ceinture de maintien au travail et de retenue à 5 points d'accrochage : deux points d'accrochage latéraux, symétriques et équivalents par dé métallique double barre référence M0001200 ou C0060000 et référence M0001201 ou C0060001 pour la version noire, un point d'accrochage ventral par dé métallique double barre référence M0001200 ou C0060000 et référence M0001201 ou C0060001 pour la version noire, un point d'accrochage ventral par boucle en sangle polyester et un point d'accrochage de retenue à l'arrière par boucle en sangle polyester de largeur 20 mm. Ceinture à cuissardes à 2 points d'accrochage : un point d'accrochage ventral par dé métallique double barre référence M0001200 ou C0060000 et référence M0001201 ou C0060001 pour la version noire et un point d'accrochage ventral par boucle en sangle polyester. Charge nominale maximale du point ventral : 140 kg. Fermeture de la ceinture par boucles métalliques femelles et des tours de cuisses par boucles métalliques automatiques (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 18.1293).

Technical referentials in use: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008
Référentiels techniques utilisés

Date of signature (day/month/year): 04/04/2019
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 04/04/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{re} édition

Date of expiry (day/month/year): 04/04/2024
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



Vincent Maillocheau
Validation électronique



Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annexe V)

Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page