



Zertifizierungsbericht zur Ergänzung eines Baumusters

Certification Report Extension to an EC type-examination (Translation)

Haan, 2017-02-14

Zertifizierungsbericht Nr.:
Certification report no.:

16 1 0635

Auftraggeber/Hersteller:
Applicant/manufacturer:

ESKA
Lederhandschuhfabrik Ges.m.b.H & Co.KG
Am Thalbach 2
4600 Wels/Thalheim
Austria

Produktbezeichnung:
Product designation:

Hitzeschutzhandschuhe
Protective gloves against heat

Typ:
Type:

Art. 9553/A Flash*
Art. 9554 Flash Pro

Produktidentifizierungscode:
Product identification code:

10 1 0079/eska/flash

**Weitere Angaben zum Produkt/
Bemerkungen:**
*Further product details /
remarks:*

Art. 9553/A Flash 5*

Oberhand Außenmaterial Variante 1

Tecasafe XA9002
49% ppan-fr/42% co/5% para-aramid/1%-pa
ca. 250 g/m²
Greve & Co.

Oberhand Außenmaterial Variante 2

Item M3819
60% Moda-acrylic/38% Cotton/ 2% Antistatic
schwer entflammbar
ca. 270- 280 g/sqm
JIAXING FULIONG TEXTILE TECHNOLOGY CO,LTO

Fingertips, Oberhand-Knöchelschutz

Rillenmaterial
ca. 400 g/m²
PA/Viskose FR, 50% Metaaramid
Lukschal

Oberhand Daumen

50% Viskose FR /50% Meataramid
ca. 250 g/m²
Lukschal

Innenhand Außenmaterial

50% Vectran /50% Kevlar stretch breaking
ca. 400 g/m² beschichtet
Eska

Innenhand Futter

Schnittschuttfutter mit Glas+ X Static
52% Kevlar, 31 % Glas, 16,1 % Stahl 0,05 mm, 0,9 % Statex
ca. 310 g/m²
Lukschal

Verstärkung Innenhand

PORON[®]XRD[®]EXTREME IMPACT PROTECTION
PU Schaum, gelb
ROGERS CORPORATION-HIGH PERFORMANCE FOAMS
DIVISION

Oberhand, Reflexstreifen, „Piping“ 3M

Art. 9554 Flash Pro

Oberhand Außenmaterial

Tecasafe XA9002
49% ppan-fr/42% co/5% para-aramid/1%-pa
ca. 250 g/m²
Greve & Co.

Oberhand Futter

50% Viskose FR /50% Meataramid
ca. 250 g/m²
Lukschal

Fingertips, Oberhand-Schalenüberzug

Kevlar F 3089 Si silber
Doubleface 50% Nomex, 50 % Kevlar

Schaumstoff (Protektorenunterlage)

100% PUR-Weichschaumstoff
grün 5mm
ca. 50-60 g/m²

Innenhand Außenmaterial

50% Vectran /50% Kevlar stretch breaking
ca. 400 g/m² beschichtet
Lukschal

Innenhand Futter

Vectran mit Silberfaden
100% Vectran
ca. 220 g/m²

Carbonschale

Polyamid mit Carbonfaser

PU-Membran

Porelle P 540 FR

Reflexmaterial

96878 Fluorescent lime yellow Fire Coat Trim
8940 Silber schwer entflammbar
3M

Item 9553/A Flash 5*

Upper hand outside material variant 1

Tecasafe XA9002
49% ppan-fr/42% co/5% para-aramid/1%-pa
approx. 250 g/m²
Greve & Co.

Upper hand outer material variant 2

Item M3819

60% Moda-acrylic/38% Cotton/ 2 % Antistatic
flame retardant
approx. 270- 280 g/sqm
JIAXING FULIONG TEXTILE TECHNOLOGY CO.,LTO

Fingertips, upper hand knuckle protection

grooves material
approx. 400 g/m²
PA/Viskose FR, 50% Metaaramid
Lukschal

Upper hand thumb

50% Viskose FR /50% Meataaramid
approx. 250 g/m²
Lukschal

Inside hand outer material

50% Vectran /50% Kevlar stretch breaking
approx. 400 g/m² coated
Eska

Inside lining

Cut resistance lining with glas + X Static

52% Kevlar, 31 % Glas, 16,1 % Stahl 0,05 mm, 0,9 % Statex
approx. 310 g/m²

Lukschal

Inside hand reinforcement

PORON®XRD®EXTREME IMPACT PROTECTION

PU FOAM, yellow

ROGERS CORPORATION-HIGH PERFORMANCE FOAMS DIVISION

Upper hand „Piping“ 3M

Art. 9554 Flash Pro

Upper hand outer material

Tecasafe XA9002

49% ppan-fr/42% co/5% para-aramid/1%-pa
approx. 250 g/m²

Greve & Co.

Upper hand lining

50% Viskose FR /50% Meataramid

approx. 250 g/m²

Lukschal

Fingertips, upperhand

Kevlar F 3089 Si silber

Doubleface 50% Nomex, 50 % Kevlar

Foam (Protector pad)

100% PUR-flexible foam

green, 5mm

approx. 50-60 g/m²

Inside hand outer material

50% Vectran /50% Kevlar stretch breaking

approx. 400 g/m² coated

Lukschal

Inside lining

Vectranwith silver thread

100% Vectran

approx. 220 g/m²

Carbonschale

Polyamid with carbonfiber

PU-Membran

Porelle P 540 FR

Reflective material

96878 Fluorescent lime yellow Fire Coat Trim

8940 Silver heat resistance

3M

Grund der Ergänzung:

- 9553/A Flash* zusätzliches Außenmaterial Oberhand (Variante 2)

Subject matter of the extension:

- 9553/A Flash* *additional outer material upperhand (variant 2)*

Diesem Bericht liegen folgende Unterlagen an:

Anlage 1 Prüfbericht Nr. 16 1 0635 der Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA, 11 Seiten

The following documents are attached to this report:

annex 1 *Test report No. 16 1 0634 by Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA, 11 pages*

Zugrunde liegende Regelwerke:

Richtlinie des Rates 89/686/EWG geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG in Verbindung mit:

- EN 388:2003-09 (D)
- EN 407:2004-09 (D)

Regulatory documents underlying testing and certification:

Council directive 89/686/EEC changed by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC in conjunction with:

- EN 388:2003-09 (D)
- EN 407:2004-09 (D)

Abweichungen von den Anforderungen der Regelwerke und deren Bewertung:

Keine

Deviations from the requirements of these regulations and their evaluation:

none

Beurteilung:

Das geprüfte Baumuster entspricht einschließlich der in diesem Bericht genannten Änderungen den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Alle Bezüge zu Regelwerken, die nicht als Grundlagen zu diesem Bericht genannt sind, werden eigenverantwortlich vorgenommen.

Dieser Ergänzungsbericht besteht aus 6 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Assessment of the product:

The tested type complies with the relevant provisions laid down in the Directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment) changed by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC.

References to any regulations shall only be made at the manufacturer's own responsibility.

This certification report consists of 6 pages and shall only be used with the full text being quoted.

Zertifizierer /certified by



Dipl.-Ing. Heffels

